

4.3インチタフネスPDA端末型モバイルパスポートリーダー

* Gorilla 3 強化ガラス搭載

EID10 Plus



体警察に3000台の導入実績



GEN2WAVE Genuine Korean
Manufacturer
for Rugged Terminals and Computers



コンパクトな筐体に様々なIDチェック機能を搭載



機能紹介動画

製品仕様

ハードウェア	
CPU	Samsung社 1.8 GHz 8 コア Exynos プロセッサ
OS	Android6.0 Java SDKによる各種リーダー制御
メモリー	3GB RAM,16G ROM, 32GB(S D経由)
搭載センサー、リーダー	
指紋リーダー	Type : Optical Image Size : 22 x 14 mm DPI :500dpi Classification : FAP30 認証 : FBI and FIPS 201 PIV
コンタクト型ICカード	ISO7816 (同期、非同期型) 耐久性 : 10万回の抜き差し
コンタクトレス型 (NFC)	Mifiae,ISO 14443 TypeA/B ISO 15693,ISO18092(NFC), JIS X 6319-4 Felica Mifare (NXP548)
MRZ スキャナー (スワイプ型)	1 line : IDL,CAN 2 lines : ID2 card 3 lines : eID OCR-B Font ISO Track1,2,3 磁気カードリーダー
QRリーダ	Zebra 2D イメージャー
カメラ	13PM(Back) Flash付き

筐体	
表示装置	4.3 インチ WVGA TFTカラー液晶 静電式タッチパネル
大きさ(mm)	78(W) x 21(D) x 147(H)
重量(g)	420g,470g (大型バッテリー搭載時)
環境条件	
稼働温度	-20℃~60℃
湿度	5%~93% (ただし結露しないこと)
防水性能	IP64
耐衝撃性	1.5mよりコンクリート落下クリア
通信	
インタフェース	専用クレードル経由
イーサネット	○
USB	USB2.0 HOST
RS-232C	○
無線	LTE, WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 GPS
電池	
電池容量	2860 mAH リチウムイオン(標準) 4000 mAH (大型バッテリー) *オプション