

4.3インチタフネス業務用PDA端末

* Gorilla 3 強化ガラス搭載

RP1600



コンパクトな筐体に様々な業務端末機能を搭載



製品仕様

ハードウェア	
CPU	Samsung社 1.8 GHz 8 コア Exynos プロセッサ
OS	Android6.0 Java SDKによる各種リーダー制御
メモリー	3GB RAM,16G ROM, 32GB(S D経由)
搭載センサー、リーダー	
コンタクト型ICカード	ISO7816 (同期、非同期型) 耐久性：10万回の抜き差し
コンタクトレス型 (NFC)	Mifiae,ISO 14443 TypeA/B ISO 15693,ISO18092(NFC), JIS X 6319-4 Felica Mifare (NXP548)
QRリーダ	Zebra 2D イメージャー
カメラ	13PM(Back) Flash付き

筐体	
表示装置	4.3 インチ WVGA TFTカラー液晶 静電式タッチパネル Gorilla3 強化ガラス)
大きさ(mm)	78(W) x 21(D) x 147(H)
重量(g)	300g (大型バッテリー搭載時)
環境条件	
稼働温度	-20℃~60℃
湿度	5%~93% (ただし結露しないこと)
防水性能	IP64
耐衝撃性	1.5mよりコンクリート落下クリア
通信	
専用クレードル経由	
イーサネット	○
USB	USB2.0 HOST
RS-232C	○
無線	LTE, WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 GPS
電池	
電池容量	2860 mAh リチウムイオン(標準) 4000 mAh (大型バッテリー) *オプション

