

7インチタフネスタブレット端末型モバイルパスポートリーダー

* Gorilla 3 強化ガラス搭載

RP70A Bio



コンパクトな筐体に様々なIDチェック機能を搭載



製品仕様

機能紹介動画

ハードウェア	
CPU	1.8GHz Hexa コアCPU+Coretex A72 2コアCPU + Cortex A53 4コアCPU
OS	Android8.1 Oreo Java SDKによる各種リーダー制御
メモリー	4GB RAM,32G ROM, 32GB(S D経由)
搭載センサー、リーダー	
指紋リーダー	Type : Optical Image Size : 22 x 14 mm DPI :500dpi Classification : FAP30 認証 : FBI and FIPS 201 PIV
コンタクト型ICカード	ISO7816 (同期、非同期型) 耐久性 : 10万回の抜き差し
コンタクトレス型 (NFC)	Mifiae,ISO 14443 TypeA/B ISO 15693,ISO18092(NFC), JIS X 6319-4 Felica Mifare (NXP548)
MRZ スキャナー (スロット+NFC一体型)	1 line : IDL,CAN 2 lines : ID2 card 3 lines : eID OCR-B Font
QRリーダー	Zebra 4710 2D イメージャー
カメラ	13PM(Back) Flash付き+2PM(Front)

筐体	
表示装置	7インチ WVGA TFTカラー液晶 静電式タッチパネル(Gorilla 3強化ガラス)
大きさ(mm)	196(W) x 21(D) x 213(H)
重量(g)	850g
環境条件	
稼働温度	-20℃~60℃
湿度	5%~93% (ただし結露しないこと)
防水性能	IP65
耐衝撃性	1.2mよりコンクリート落下クリア
通信 インタフェース	専用クレードル経由
イーサネット	○
USB	USB3.0 HOST,USB2.0 OTG
RS-232C	○
無線	LTE, WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 GPS
電池	
電池容量	10,050 mAH リチウムイオン(標準)